

1. 使用環境條件

Apply Environmental Condition :

No.	項目	規格
1-1	保存溫度 Storage Temperature Range	-20°C ~ 60°C
1-2	操作溫度 Operating Temperature Range	-10°C ~ 50°C
1-3	操作電壓 Operating Voltage Range	4.5V ~ 6.0V

2. 測試環境

Standard Test Environment :

2-1	測試環境 Standard Test Environment	每一個檢查必須是正常的溫度和濕度進行測量，溫度 $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，相對濕度 $65 \pm 10\%$ ，在按照本規範的標準測試條件下判斷特徵。
-----	-----------------------------------	---

3. 外觀檢查

Appearance Inspection :

No.	項目	規格
3-1	外觀尺寸 Outline Drawing	40.8*20.1*38
3-2	外觀 Appearance	無損壞，不允許影響功能

Drawn	Tony	07/10/2025	SKU: 70136	Kysan Electronics www.kysanelectronics.com
Checked	Eva	07/10/2025		

4. 電 氣 特 性

Electrical Specification (Function of the Performance) :

No.	Item	4.8V	6.0V
4-1	空載轉速 Operating speed (at no load)	0.14 sec/60°	0.12 sec/60°
4-2	空載電流 Running current (at no load)	250 mA	300 mA
4-3	停止扭力 Stall torque (at locked)	3 kg-cm,	3.5kg-cm
4-4	停止電流 Stall current (at locked)	800mA	900mA
4-5	待機電流 Idle current (at stopped)	4 mA	5 mA

注：項目 4-2 定义平均值时，伺服器无负荷运行

5. 機 械 特 性

Mechanical Specification :

No.	項目	規格
5-1	外觀尺寸 Overall Dimensions	40.8*20.1*38
5-2	機構極限角度 Limit angle	180°± 10°
5-3	重量 Weight	36± 1 g
5-4	導線規格 Connector wire gauge	# 28 PVC
5-5	導線長度 Connector wire length	300 ± 5 mm
5-6	舵片規格 Horn gear spline	25T/ψ5.80
5-7	舵片種類 Horn type	十字,圓盤 , 六角型,条型
5-8	減速比 Reduction ratio	240: 1


Drawn	Tony	07/10/2025	SKU: 70136	Kysan Electronics www.kysanelectronics.com
Checked	Eva	07/10/2025		

6. 控制特性

Control Specification :

No.	項目	規格
6-1	控制系統 Control system	改變脈衝寬度
6-2	放大器種類 Amplifier type	數字控制器
6-3	操作角度 Operating travel	90° (在 1000→2000 μ sec)
6-4	中立位置 Neutral position	1500 μ sec
6-5	脈波訊號虛位 Dead band width	4 μ sec
6-6	旋轉方向 Rotating direction	逆時針 (在 1500→2000 μ sec)
6-7	脈波寬度範圍 Pulse width range	800→2200 μ sec
6-8	可作動角度範圍 Maximum travel	大約 165°(在 800→2200 μ sec)

S3003



Drawn

Tony

07/10/2025

SKU:

70136

Kysan Electronics

www.kysanelectronics.com

Checked

Eva

07/10/2025